

| Modelo/ color | Longitud x diámetro | Alcance de la señal | Tipo de baterías | Valor nominal de temperatura | Peso |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| DS AZUL | 8" x 1,00" 20 cm x 2,54 cm | 15 pies 4,6 m | 1 AA alcalina 12 horas activa 50 horas "en reposo" | 180°F 82°C | 8,4 onzas 240 g |
| DT AMARILLO | 15" x 1,25" 38 cm x 3,175 cm | 40 pies 12,2 m | 2 células C alcalinas 30 horas activa 200 horas "en reposo" | 220°F 104°C | 1,4 libras 635 g |
| DX ROJO | 15" x 1,25" 38 cm x 3,175 cm | 70 pies 21,3 m | 2 células C alcalinas 20 horas activa 200 horas "en reposo" | 220°F 104°C | 1,4 libras 635 g |
| DFT AZUL | 15" x 1,25" 38 cm x 3,175 cm | 40 pies 12,2 m | 2 células C alcalinas 20 horas activa 200 horas "en reposo" | 220°F 104°C | 1,4 libras 635 g |
| D4X ROJO | 19" x 1,25" 48 cm x 3,175 cm | 70 pies 21,3 m | 4 células C alcalinas 40 horas activa 400 horas "en reposo" | 220°F 104°C | 1,85 libras 840 g |
| D4XP MAGENTA | 19" x 1,25" 48 cm x 3,175 cm | 70 pies 21,3 m | 4 células C alcalinas 40 horas activa 400 horas "en reposo" | 220°F 104°C | 1,85 libras 840 g |
| DXP MAGENTA | 15" x 1,25" 38 cm x 3,175 cm | 70 pies 21,3 m | 2 células C alcalinas 20 horas activa 200 horas "en reposo" | 220°F 104°C | 1,4 libras 635 g |
| DCX VERDE | 15" x 1,25" 38 cm x 3,175 cm | 140 pies 42,7 m | Fuente de cable 12V a 28V CC | 180°F 82°C | 1,2 libras 545 g |
| DCP MAGENTA | 15" x 1,25" 38 cm x 3,175 cm | 140 pies 42,7 m | Fuente de cable 12V a 28V CC | 180°F 82°C | 1,2 libras 545 g |

- Frecuencia = 33 kHz para transmisores de una frecuencia; 1,5 / 33 kHz para transmisores de doble frecuencia (DFT).
- Pasados 15 minutos todos (excepto DCX y DCP) pasan al modo reposo.

- Balanceo e inclinación DCX, DCP desde el cable.
- Todos poseen una pantalla digital donde se pueden ver la temperatura y el porcentaje de vida útil restante de la batería.
- Contactar DCI para información en la exactitud de la inclinación.

DIGITRAK®

Modelos de transmisor

DS



Transmisor de corto alcance

DT



Transmisor de alcance estándar

DX



Transmisor de largo alcance

DFT



Doble frecuencia
(para usar con Mark V)

D4X



DX con vida extendida
(4 células)

D4XP



D4X con inclinación
de 0,1%

DXP



DX con inclinación
de 0,1%

DCX



Transmisor por cable

DCP



Transmisor por cable con inclinación
de 0,1%



Headquarters

19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe
Australia
India
China
Russia

+49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
+61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
+91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
+86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
+7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com