

Model/ kolor	Długość x średnica	Zasięg sygnału	Typ baterii	Max temperatura pracy	Ciężar
DS NIEBIESKA	20 cm x 2,54 cm	4,6 m	1 bateria alk. AA 12 godzin pracy 50 godzin czuwania	82°C	240 g
DT ŻÓŁTA	38 cm x 3,175 cm	12,2 m	2 baterie alk. R14 30 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
DX CZERWONA	38 cm x 3,175 cm	21,3 m	2 baterie alk. R14 20 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
DFT NIEBIESKA	38 cm x 3,175 cm	12,2 m	2 baterie alk. R14 20 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
D4X CZERWONA	48 cm x 3,175 cm	21,3 m	4 baterie alk. R14 40 godzin pracy 400 godzin czuwania	104°C	840 g
D4XP PURPURA	48 cm x 3,175 cm	21,3 m	4 baterie alk. R14 40 godzin pracy 400 godzin czuwania	104°C	840 g
DXP PURPURA	38 cm x 3,175 cm	21,3 m	2 baterie alk. R14 20 godzin pracy 200 godzin czuwania	104°C	635 g
DCX ZIELONA	38 cm x 3,175 cm	42,7 m	12V do 28V DC zasilanie kablem	82°C	545 g
DCP PURPURA	38 cm x 3,175 cm	42,7 m	12V do 28V DC zasilanie kablem	82°C	545 g

- Częstotliwość = 33 kHz dla sondy o pojedynczej częstotliwości; 1,5 / 33 kHz dla sondy dwuzakresowej.
- DCX, DCP - wartość kąta obrotu oraz pochylenia podawana jest kablem.
- Wszystkie sondy samoczynnie przechodzą w stan

czuwania po 15 minutach (oprócz DCX i DCP).

- Wszystkie pokazują wartość temperatury i stan naładowania baterii w procentach.
- Prosimy o kontakt z DCI odnośnie informacji dotyczących tolerancji wartości pochylenia.

DIGITRAK®

Sondy

DS



Sonda krótka - niebieska

DT



Sonda standardowa - żółta

DX



Sonda dużego zasięgu - czerwona

DFT



Sonda dwuzakresowa - niebieska

D4X



Sonda DX o wydłużonym czasie działania

D4XP



Sonda D4X o dokładności pochylenia 0,1%

DXP



Sonda o dokładności pochylenia 0,1% - purpurowa

DCX



Sonda kablowa - zielona

DCP



Sonda kablowa o dokładności pochylenia 0,1%



Headquarters

19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe
Australia
India
China
Russia

+49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
+61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
+91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
+86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
+7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com