

Model farve	Længde x diameter	Signal-rækkevidde	Batteritype	Temperatur-værdi	Vægt
DS BLÅ	8 in. x 1,00 in. 20 cm x 2,54 cm	15 ft 4,6 m	1 AA-celle alkaline 12 timer aktiv 50 timer hvile	180°F 82°C	8,4 oz 240 g
DT GUL	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,175 cm	40 ft 12,2 m	2 C-celle alkaline 30 timer aktiv 200 timer hvile	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
DX RØD	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,175 cm	70 ft 21,3 m	2 C-celle alkaline 20 timer aktiv 200 timer hvile	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
DFT BLÅ	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,175 cm	40 ft 12,2 m	2 C-celle alkaline 20 timer aktiv 200 timer hvile	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
D4X RØD	19 in. x 1,25 in. 48 cm x 3,175 cm	70 ft 21,3 m	4 C-celle alkaline 40 timer aktiv 400 timer hvile	220°F 104°C	1,85 lb 840 g
D4XP MAGENTA	19 in. x 1,25 in. 48 cm x 3,175 cm	70 ft 21,3 m	4 C-celle alkaline 40 timer aktiv 400 timer hvile	220°F 104°C	1,85 lb 840 g
DXP MAGENTA	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,175 cm	70 ft 21,3 m	2 C-celle alkaline 20 timer aktiv 200 timer hvile	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
DCX GRØN	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,175 cm	140 ft 42,7 m	12V til 28V DC kabelforsyning	180°F 82°C	1,2 lb 545 g
DCP MAGENTA	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,175 cm	140 ft 42,7 m	12V til 28V DC kabelforsyning	180°F 82°C	1,2 lb 545 g

- Frekvens = 33 kHz for enkelt frekvens transmittere; 1,5 / 33 kHz for dobbelt frekvens transmittere (DFT).
- DCX, DCP rulning og hældning fra kabel.
- Alle går i hviletilstand efter 15 minutter (undtagen DCX og DCP).
- Alle har digital visning af temperatur og procendel af resterende batterilevetid.
- Kontakt DCI angående oplysninger om hældnings-tolerance.

DIGITRAK®

Transmittermodeller

DS



Transmitter med
kort rækkevidde

DT



Transmitter med
standardrækkevidde

DX



Transmitter med
lang rækkevidde

DFT



Dobbelt frekvens
(til brug med Mark V)

D4X



DX med udvidet levetid
(4 C-celler)

D4XP



D4X med 0,1% hældning

DXP



DX med 0,1% hældning

DCX



Kabeltransmitter

DCP



Kabeltransmitter med
0,1% hældning



Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel/ 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe +49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
Australia +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
India +91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
China +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
Russia +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com
www.digitrak.com