










Model Barva	Délka x Průměr	Dosah hloubky	Typ baterie	Teplotní rozsah	Hmotnost
DS MODRÁ	20 cm x 2,54 cm	4,6 m	1 AA alkalický článek 12 hodin v provozním režimu 50 hodin v klidovém režimu	82°C	240 g
DT ŽLUTÁ	38 cm x 3,175 cm	12,2 m	2 C alkalický článek 30 hodin v provozním režimu 200 hodin v klidovém režimu	104°C	635 g
DX ČERVENÁ	38 cm x 3,175 cm	21,3 m	2 C alkalický článek 20 hodin v provozním režimu 200 hodin v klidovém režimu	104°C	635 g
DFT MODRÁ	38 cm x 3,175 cm	12,2 m	2 C alkalický článek 20 hodin v provozním režimu 200 hodin v klidovém režimu	104°C	635 g
D4X ČERVENÁ	48 cm x 3,175 cm	21,3 m	4 C alkalický článek 40 hodin v provozním režimu 400 hodin v klidovém režimu	104°C	840 g
D4XP PURPUROVÁ	48 cm x 3,175 cm	21,3 m	4 C alkalický článek 40 hodin v provozním režimu 400 hodin v klidovém režimu	104°C	840 g
DXP PURPUROVÁ	38 cm x 3,175 cm	21,3 m	2 C alkalický článek 20 hodin v provozním režimu 200 hodin v klidovém režimu	104°C	635 g
DCX ZELENÁ	38 cm x 3,175 cm	42,7 m	12V až 28V stejnosměrný proud, kabelový zdroj	82°C	545 g
DCP PURPUROVÁ	38 cm x 3,175 cm	42,7 m	12V až 28V stejnosměrný proud, kabelový zdroj	82°C	545 g

- Frekvence = 33 kHz pro vysílače s jednou frekvencí; 1,5 / 33 kHz pro vysílače s duální frekvencí (DFT).
- Kabelové vysílače (DCX, DCP) získávají data o válci a sklonu z kabelu.
- Všechny vysílače (mimo DCX a DCP) vstupují do klidového režimu po 15-ti minutách.
- Všechny vysílače digitálně zobrazují svoji teplotu a procentuální stav zbývající životnosti baterie.
- Kontaktujte DCI pro informace o toleranci sklonu.

DIGITRAK®

Modely vysílačů

DS		Krátký dosah
DT		Standardní dosah
DX		Dlouhý dosah
DFT		Duální frekvence (pro použití s Mark V)
D4X		DX s prodlouženou životností (4 C - články)
D4XP		D4X se sklonem 0,1%
DXP		DX se sklonem 0,1%
DCX		Kabelový vysílač
DCP		Kabelový vysílač se sklonem 0,1%

 **DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED**

19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel +1 425 251 0559 • Fax +1 253 395 2800
E-mail DCI@digital-control.com • www.digitrak.com

DCI Russia, 420059 Pavlyukhina Street, 104, Kazan, Russia • T +7 843 277 52 22 • F +7 843 277 52 07 • DCI.Russia@digital-control.com
DCI Europe, Kurmainzer Strasse 56, D-97836 Bischbrunn, Germany • T +49(0) 9394 990 990 • F +49(0) 9394 990 999 • DCI.Europe@digital-control.com
DCI Australia, 2/9 Frinton Street, Southport, Queensland 4215, Australia • T +61(0) 7 5531 4283 • F +61(0) 7 5531 2617 • DCI.Australia@digital-control.com
DCI India, SCO #259, Sector 44-C, Chandigarh (UT) 160 047, Punjab – India • T +91(0) 172 464 0444 • F +91(0) 172 464 0999 • DCI.India@digital-control.com
DCI China, No. 41, Lane 500, Xingle Road, Minhang District, Shanghai P.R.C. 201107 • T +86(0) 21 6432 5186 • F +86(0) 21 6432 5187 • DCI.China@digital-control.com