

DigiTRAK[®] Mark Series

Modèles d'Émetteur

DT – Émetteur portée normal à 33 kHz



DX – Émetteur longue portée à 33 kHz



Nombre de partie	Nombre de modèle	Longueur x diamètre	Portée du signal	Type de piles	Classe de temp.	Poids
DT	DT	38 cm x 3,175 cm	9,1 m	2 piles R14 (C) alc 30 h service 50 h veille	104°C	635 g
DX	DX	38 cm x 3,175 cm	15,2 m	2 piles R14 (C) alc 20 h service 200 h veille	104°C	635 g

- Frèquence = 33 kHz.
- Tous les modèles fournissent un affichage digital de la température et le pourcentage de durée de vie restante de l'accumulateur.

- Mode de mise en veille après 15 minutes sur tous les modèles.
- Contactez DCI pour des informations sur la tolérance de l'assiette longitudinale.



Headquarters
 19625 62nd Ave. S., Suite B-103
 Kent, Washington 98032 USA
 Tel/ 800-288-3610 / 425-251-0559
 Fax 253-395-2800
 E-mail DCI@digital-control.com

Europe +49-9391-810-61-00 | DCI.Europe@digital-control.com
Australia +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
India +91-11-4507-0444 | DCI.India@digital-control.com
China +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
Russia +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com